



Beam Pro


IP20 GU10 PAR16 BK 3-P Pro

Beam Pro är en spotlight tillverkad av aluminium. Armaturens material och finish är av hög kvalitet. Armaturen monteras i enfas-(1P) eller trefassskena (3P). Designen på Beam Pro är elegant och tidlös och den lämpar sig för ett brett spektrum av applikationer. Lämpliga användningsområden är offentliga lokaler, såsom restauranger, kaféer, frisörsalonger och andra små butiker, samt bostadshus. I Beam Pro är det särskilt enkelt att byta och installera ljuskällan tack vare den justerbara lamphållaren. Välj önskad PAR16 GU10 led-lampa till armaturen. Du kan ändra belysningen och atmosfären i rummet genom att välja lampans färgtemperatur, effekt eller spridningsvinkel. Trådlösa smarta lampor är också ett alternativ.

Beam Pro Spotlight Dim saknas; IP20; SK II; LED utbytbar; Avslutning; Kapsling al; Färg sv; Kupa Ingen

IP20 GU10 PAR16 BK 3-P Pro

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 7403534 | 4146917 | 0.265 | Beam Pro |



| Montering | |
|---|-----------------------|
| Lämplig för utanpåliggande montage | Nej |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad | Nej |
| Lämplig för väggmontering | Nej |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för trossmontering | Nej |
| Lämplig för pelar/golvmontering | Nej |
| Lämplig för skenmontage | Ja |
| Lämplig för klämmontering | Nej |
| Lämplig för lågspänningssystem | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass (IP) baksida | IP20 |
| Skyddsklass (IP) framsida | Övrigt |
| Slagtåligghet (IK) | IK02 |
| Nöddriftsövervakningssystem | Ingen |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Antal poler | 5 |
| Ledararea (mm ²) | 0.75 |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm ²) | 1 |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm ²) | 2.5 |
| Typ anslutning | Strömskenadep- ter |
| Armatyr med begränsad ytttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
| Övertäckning med isolering | - |

| Konstruktion | |
|---|------------------------|
| Justerbarhet | Roterbar/sväng- bar |
| Ljuskälla | LED utbytbart |
| Med ljuskälla | Nej |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Lamphållare/socket | GU10 |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Ytskydd | Pulverlackerad |
| Färg hus/kapsling/stomme | Svart |
| Material kupa/kåpa | Övrigt |
| Borstad yta | Nej |
| Drivdon ingår | Nej |
| Utbytbart drivdon | Nej |
| Reflektor | Ingen |
| Reflektorfärg | Svart |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU | Nej |
| Nöddriftförsörjningssystem | Ingen |
| Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
| Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 650 °C - 30 s |

| Dimning och styrning | |
|--|-----|
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med närvarointikator | Nej |
| Med ljussensor | Nej |
| Dimningsbar | Tom |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Casambi | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |

| Fotometriska data | |
|--------------------------|------------|
| Ljusfördelare/spridare | Ingen |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusuttag | Direkt |
| Färg på ljus justerbar | Nej |
| Justerig ljusflöde | Nej |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |

| Livslängd och kapacitet | |
|---|----|
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | 0 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25 |

| Mått | |
|---------------------------|------|
| Längd (mm) | 60 |
| Bredd (mm) | 60 |
| Höjd/djup (mm) | 98 |
| Ytterdiameter (mm) | 60 |
| Inbyggnadshöjd (min) (mm) | 2000 |
| Inbyggnadshöjd (max) (mm) | 5000 |

| Teknisk data | |
|----------------------------------|----------|
| Spänningstyp | AC |
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Drivdon | Krävs ej |
| Skyddsklass (IEC 61140) | II |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 1 |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 7 |