

LED Retrofit Modul Re-Make



Produktinformation

Ersättningsarmatur för att konvertera en traditionell lysrörsarmatur till LED. Ett ljusstarkt alternativ till retro-fit LED-lysrör. Magneter på baksidan av armaturen fäster mot insidan av kapslingen för blixtnabb montering. Elektronik avlägsnas från befintlig armatur och CE-märkningen ersätts då med den nya armaturen. Justerbar effekt och ställbart CCT (3000/4000K) med DIP-switch på armatur. Inkl. LED-modul och flimmerfri driver.

Montage

Med magneter alternativt skruvmontering.

Anslutning

Till snabbkopplingsplint 2x2,5 mm². Överkopplingsbar i ena änden.

Utförande

Stomme av polykarbonat, kupa av akryl.

Montering

1. Ta bort all gammal elektronik.
2. Med hjälp av integrerade magneter alternativt med medföljande skruvar monteras Re-Make enkelt i den gamla armaturstommen och ansluts till armaturens plint.
3. Om man vill sammankoppla 2 st Re-Make så görs detta enkelt via överkopplingsplint.

Specifikationer

Art.nr.	99 700 54	99 700 55
Anslutning	2x2,5 mm ²	2x2,5 mm ²
Arbetstemperatur	-40 – +50°C	-40 – +50°C
Dimbar	Nej	Nej
Effekt	18-24W	24-30W
Effektivitet	>175lm/W	>160lm/W
Frekvens	50/60Hz	50/60Hz
Färg	Vit	Vit
Färgtemperatur	3000/4000K	3000/4000K
Färgtolerans	≤3 SDCM	≤3 SDCM
Färgåtergivning	Ra≥80	Ra≥80
Kapslingsklass	IP20	IP20
Livslängd	100 000 tim (L80 B10)	100 000 tim (L80 B10)
Ljusflöde	3200-4300 lm	4300-4800 lm
Mått (LxBxH)	1180x29x32 mm	1480x29x32 mm
Skyddsklass	II	II
Slaghållfasthet	IK06	IK06
Spridningsvinkel	120°	120°
Spänning	220-240V	220-240V
Varumärke	Malmbergs Pro	Malmbergs Pro
Vikt	0,25 kg	0,25 kg