

Athena II Dim

Artikelnummer 7504100



Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet, Athena II Flex är försedd med en DIP-switch för inställning av färgtemperatur. Dimbar med fram- bakkantsdimmer. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	18
Armaturlumen (lm)	1609
Effektivitet (lm/W)	89
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbyttbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Dimmertyp	Fasdim (fram & bakkant)
GTIN	7393041861529
Energimärkning	F
Effektfaktor (PF)	0,95
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
Typ	Plafond
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II
Miljöbedömning	BVB, Sundahus

Mått och installation

Djup (mm)	42,5
Diameter (mm)	300
Vikt (kg)	0,7
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Inomhus/Utomhus	Inomhus/utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	55
Avsäkring B16 (st)	88
Avsäkring C16 (st)	97
Avsäkring C10 (st)	61
Ström (mA)	450
Ledararea (mm ²)	25
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	70000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	100000

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Polykarbonat
Glas/Bländskydd	Plast, PC
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

