

SAQ Quick16

säkerhetsbrytare

www.norwesco.se
norwesco

Mer information
om SAQ hittar du på
vår hemsida
norwesco.se



Först med
snabban-
slutning



Svensk design med generöst
kopplingsutrymme och
kompromisslös kvalitet

Norwesco AB
Box 603 • 187 26 Täby
Besöksadress: Enhagslingen 19

Telefon: 08 792 27 00
www.norwesco.se
info@norwesco.se

www.norwesco.se
norwesco

www.norwesco.se
norwesco

NORWESCO säkerhetsbrytare Quick16



Kapslade lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 även för användning som säkerhetsbrytare där sådana krävs. Enligt gällande bestämmelser skall säkerhetsbrytare vara inkopplad i huvudkrets för att frånskilja anläggningsdel vid mekaniskt eller elektriskt arbete och att förhindra oavsiktlig inkoppling av sådan anläggning under pågående arbete. Då en säkerhetsbrytare endast skall användas för att frånskilja anläggningsdel är det nödvändigt att i en anläggnings elkrets ha både elkopplare för start och stopp samt separat elkopplare som säkerhetsbrytare. Lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 kan användas dels som säkerhetsbrytare och dels som separat elkopplare. Säkerhetsbrytarna är tillverkade i polykarbonat med knockout för 4 x kabelgenomföring gänga M25, ingång via bakstycke i mjuk TPE underlättar tät ledningsgenomgång. Då även monteringshålen och packningen är i TPE uppnår kapslingen IP65.

Fördelar snabbanslutning:

- Snabbanslutning för alla kabeltyper
- Snabbanslutning minskar behovet av efterdragning
- Snabbanslutning minskar risken för varmgång
- Snabbanslutning spar tid och pengar
- Förborrade och tätade monteringshål (TPE)
- Samtliga poler såsom genomgående jord och nolla ligger på samma rad

SAQ-serien 16A

Benämning	SAQ 216	SAQ 316	SAQ 316H	SAQ 416
E-nummer	31 347 96	31 347 97	31 347 98	31 347 99
Poler	2+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	4+PE
Hjälpkontakt AC15/400V	-	-	Ja	-
Skyddsform	IP 65			
Märkspänning	500V			
Märkfrekvens	50-60Hz			
Märkdriftström AC23A	16A			
Termisk märkström Ith	25A			
Motoreffekt vid 400V	7,5 Kw			
Villkorlig märkkortslutningsström 25kA vid max försäkring	50A			
Anslutningsarea	6 mm ²			
Mått inkl. vred (b x h x d)	107x129x62 mm			
Kabelgenomföring gänga/öppning	4 x M25			