



CORE SMART OUTDOOR 3-PACK VIT 3000K

Core Smart Outdoor är en liten LED-spot för montering både inomhus och utomhus. Smart integrerad snabbplint som förenklar seriekopplingen, eliminerar krångel med externa skarvar och minimerar felkällor. Passar utmärkt för infällt eller utanpåliggande montage i t.ex. takfot, i badrum. Som standard IP44 underifrån och med den medföljande silikontätningen även IP44 runt om. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

BESKRIVNING

E-nummer:	7764700
Ersätter:	7451354
Variantnamn:	Core Smart Outdoor 3-pack Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Armaturlumen (lm):	125
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbart:	Ej utbytbart LED
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	3x180
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	3
Antal LED (st):	3
Livslängd:	L70 60 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	60000

TEKNISK DATA

Riktbar:	Nej
Effekt Armatur (W):	2,2
Systemeffekt (W):	2,4
Effektivitet armatur (lm/W):	57
Effektivitet system lm/W:	52
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: G	

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	2x0,5-1,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Nej
Konstantström (mA):	700
Driftstemperaturområde:	-25...+45
Max. T _c (°C):	85

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Halogenfri:	Ja
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	3
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	32
Diameter (mm):	37
Vikt (kg):	0,0268
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø33x29
Höjd infälld del (mm):	29
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	33



