

Product data sheet

Characteristics

EKO50073

2-vägs uttag, ELKO One, inf mj snabb, renvit

Produktdata

Produktområde	ELKO One
Produktfamilj	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Komplett
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Standard uttag	Schuko
Färg	Ren vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Produktkompatibilitet	ELKO One Ram
Apparatmontering	Semi flush Utanpåliggande
Montering	Med skruvar Med klokit
Antal fack	2 fack
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	PC (polykarbonat)
Ytbehandling	Obehandlad
Ytbehandling	Matt
IK-skyddsgrad	IK08
Bredd	87 mm
Höjd	109 mm
Inbyggnadsdjup	20 mm
Djup	42 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP21
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,3 cm
Förpackning 1 bredd	8,7 cm
Förpackning 1 djup	10,9 cm
Förpackning 1 vikt	112 g
Förpackningstyp 2	BB1

Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	23,3 cm
Förpackning 2 bredd	8,8 cm
Förpackning 2 djup	11,5 cm
Förpackning 2 vikt	595 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	50
Förpackning 3 höjd	54,8 cm
Förpackning 3 bredd	24,3 cm
Förpackning 3 djup	23,7 cm
Förpackning 3 vikt	6,3 kg