

### Produktdata

Produktens varumärke	Elko
Produktfamilj	Elko
Typ nummer	NH3525
Typ av produkt eller komponent	Rörelsedetektor
Färg	Ren vit (RAL 9003)
Produktområde	ELKO One

### Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Typ av sensor	PIR
Typ av last	Glödlampa: 2200 W vid 230 V AC Halogenlampa: 2000 W vid 230 V AC LED-lampa: 0...130 W vid 230 V AC 1-fas motor: 1000 VA vid 230 V AC LV-halogenlampor: 1050 VA vid 12 V AC (elektronisk transformator) LV-halogenlampor: 500 VA vid 12 V AC (konventionella transformatorer)
Ue märkspänning	230 V AC 50 Hz
Märkström	10 A 140 µF för glödlampa 10 A cos phi = 0,6 för halogenlampa 10 A för LED-lampa 10 A för 1-fas motor 10 A för LV-halogenlampor
Tillhörande säkring	16 A
Färg	Ren vit
Ytbehandling	Matt
Ytbehandling	Obehandlad
Antal funktionsknappar	1
Lokal indikering	LED 1 (röd)status:
Detekteringsvinkel	160° horisontell
Avkänningsyta	Sett framifrån: 8 m Sidled: 8 m
Antal utgångar	1
Manövertyp	Automatisk Lokal styrning Dimmerpuck Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen Manuell styrning
Justering ljusstyrka	5...500 lux
Tidsfördröjningsområde	1...30 min
Kontakterade hjälpkontakter	Obegränsat antal vipptryckknappar, distans : 50 m
Tillgänglig utrustning	Centrumplatta Användarmanual Täckram
Anslutningskonfiguration	Kräver nolledare

Anslutningar - plintar	Skruvanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Material	Termoplast: centrumplatta Termoplast: ram PC (polykarbonat) GF10 FR: kapslad Metall: stödräm Metall: anslutningar
Montagefästen	Vägg
Typ av installation	Inomhusinstallation
Kvantitet per set	1 st
Typ av förpackning	Kartong
Montagehöjd	1 m
Inbyggnadsdjup	27 mm
Djup	44 mm
Bredd	71 mm
Höjd	71 mm
Produktens vikt	0,10 kg
Standarder	EN 301-489-17 EN 60 669-2-1 EN 300-328 EN 60730-2-7
Direktiv	2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet

## Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	5...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	5...40 °C
IP-kapslingsklass	IP21 wmed märkning på visuella delar

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	9,2 cm
Förpackning 1 bredd	9,2 cm
Förpackning 1 djup	7,2 cm
Förpackning 1 vikt	122 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	37,5 cm
Förpackning 2 bredd	9,9 cm
Förpackning 2 djup	10,1 cm
Förpackning 2 vikt	645 g