

Product data sheet

Characteristics

EKO50123

Modularuttag, ELKO One, 2x8 K6 UTP 1xF/F,
renvit

Produktdata

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Produktfamilj | Elko |
| Typ av produkt eller komponent | TV + data socket |
| Produktbeskrivning | Med fästram |
| Färg | Ren vit (RAL 9003) |

Teknisk data

| | |
|---------------------|-------------|
| Apparatmontering | Infälld |
| Montering | Med skruvar |
| Antal uttagsbrunnar | 3 |
| Data uttagstyp | RJ45 Cat.6 |
| SAT anslutning | Hona |
| Typ av skärmning | UTP |
| Monteringsläge | Rak |
| Antal moduler | 1 modul |
| Färg | Ren vit |
| Ytbehandling | Obehandlad |
| Ytbehandling | Matt |
| Höjd | 71 mm |
| Bredd | 71 mm |
| Djup | 27 mm |
| Inbyggnadsdjup | 17 mm |

Miljö

| | |
|--------------------|--------------|
| IP-kapslingsklass | IP20 |
| Miljökaraktäristik | Halogen free |

Förpackningsinformation

| | |
|-----------------------|---------|
| Förpackningstyp 1 | PCE |
| Antal i Förpackning 1 | 1 |
| Förpackning 1 höjd | 2,8 cm |
| Förpackning 1 bredd | 7,6 cm |
| Förpackning 1 djup | 7,6 cm |
| Förpackning 1 vikt | 51 g |
| Förpackningstyp 2 | BB1 |
| Antal i Förpackning 2 | 5 |
| Förpackning 2 höjd | 21,7 cm |
| Förpackning 2 bredd | 9,1 cm |

| | |
|------------------------------|----------|
| Förpackning 2 djup | 8,7 cm |
| Förpackning 2 vikt | 284 g |
| Förpackningstyp 3 | CAR |
| Number of Units in Package 3 | 50 |
| Förpackning 3 höjd | 43,6 cm |
| Förpackning 3 bredd | 21,9 cm |
| Förpackning 3 djup | 22,5 cm |
| Förpackning 3 vikt | 3,027 kg |