



HAC308

Huvudbrytare 3-polig, 80A.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	80 A
Acceptabel märkdriftström vid AC21	80 A
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	80 A
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	80 A
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A	80 A
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	80 A
Märkslutförmåga Icm under 415V AC enligt IEC 60947-3	2,10 kA
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 60947	1,50 kA
Märkkorttidsström Icw IEC 60947	1,50 kA

Arkitektur

Antal poler	3P
Styr/manöverelement	Kort tumgrepp
Antal poler	3

Anslutning

Area solid ledare	35 mm ²
Anslutningstyp	Skruvterminal

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	800 V
Nominell impulsstyddspänning Uimp	8000 V
Märkdriftspänning Ue	380 - 415 V

Ström

Förlusteffekt per pol vid In	2,40 W
Total effektförlust vid nominell märkström	7,20 W
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	52000 W
Nominell effekt under 400 V AC AC23	36000 W

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	3,5 - 3,85 N
-----------------------------	--------------

Utrustning

Motordrift valbar	Nej
-------------------	-----

Antal växlande hjälpkontakter	0
Antal öppnande hjälpkontakter	0
Antal slutande hjälpkontakter	0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Funktioner

Är backbrytare	Nej
Utförande som nödstoppsinstallation	Nej
Utförande som huvudbrytare	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare	Ja
Utförande som kompakt frånskiljare	Ja

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---