

RetroFlex

Artikelnummer 7026921



RetroFlex är en optimal ersättare för lysrörrennör, skyltbelysning, hisschakt m.m. Levereras med ett integrerat don. 529mm (9W/12W), 1129mm (18W/24W), 1429mm (24W/30W). Möjlighet att reglera färgtemperatur samt ljusflöde med hjälp av DIP-switchar. RetroFlex har magneter på ovansidan för att underlätta montage.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	30
Alternativa effekter (W)	24/30
Armaturlumen (lm)	5100
Effektivitet (lm/W)	170
Färgtemperatur (K)	3000/4000
Spridningsvinkel (°)	120
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

GTIN	7393047250457
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Nej
IP-klass	IP20
Vandalklass (IK)	IK<08
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II
Video	VOVgQRu3XE

Mått och installation

Bredd (mm)	33
Djup (mm)	28
Längd (mm)	1429
Vidarekoppling	Nej
Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Nej
Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C

Drift och anslutning

Antal poler	3
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	100000
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Livslängd drivdon (h)	100000

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Polykarbonat
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

