



Fasskena med neutralledare, Acti9
iC40 och iCV40, 1 P+N, 12 moduler,
80-100 A

E-nummer:
2113819 A9XPC612

EAN-kod: 3606489443573

Produktdata

produktfamilj	Acti 9
typ av produkt eller komponent	Fasskena
montagesätt	Horisontell
tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
rader beskrivning	1L + N
Längd i 18 mm moduler	12
standarder	EN/IEC 61439-1

Teknisk data

antal vägar	12 vägar N + 1 L
typ av distribution	N L
polkonfiguration för 1 sätt	1 x 1P + N
anslutningsavstånd	9 mm mellan fas och nolla
anslutningstyp	Tand
avståndet mellan sätt	18 mm
märkning	N L
isolation	Isolerad
produktbeskrivning	Kapbar
erhållen utrustning	Ändstycke Tandskydd
[Ie] märkdriftström	80 A vid 40 °C
Ue märkspänning	230 V AC Fas/N
[Ui] isolationsspänning	400 V AC överensstämmer med IEC 61439-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
montageplats	Topp på tunnelplintar
9mm modul	24
höjd	32 mm
bredd	218 mm
djup	27 mm
produktens vikt	93 g
färg	Vit (RAL 9003)

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

serie kompatibilitet	Acti9 Acti 9 C40 Acti9 Acti 9 C40 Vigi Acti9 Acti 9 iDPN Acti9 Acti 9 iDPN Vigi Acti9 Acti 9 IDc Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40
----------------------	---

Miljö

brandtålighet	960 °C (30 s) överensstämmer med IEC 60695-2-1
föroreningsgrad	3 överensstämmer med EN/IEC 60439-1
IP-kapslingsklass	IP20 med ändstycken och tandskydd

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,200 cm
Förpackning 1 bredd	2,700 cm
Förpackning 1 djup	27,200 cm
Förpackning 1 vikt	90,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	5,200 cm
Förpackning 2 bredd	16,000 cm
Förpackning 2 djup	30,500 cm
Förpackning 2 vikt	1,146 kg
Förpackningstyp 3	S06
Number of Units in Package 3	720
Förpackning 3 höjd	75,000 cm
Förpackning 3 bredd	60,000 cm
Förpackning 3 djup	80,000 cm
Förpackning 3 vikt	82,180 kg

Logistik information

Ursprungsland	PL
---------------	----

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >



Miljöpåverkan

Miljöinformation

[Produktmiljöprofil](#)



Accepterad

Use Better



Material och förpackning

[EU:s RoHS-direktiv](#)

Kompatibel

REACH-förordningen

[REACH-Deklaration](#)

RoHS-förordning - Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Use Again



Packa om och återskapa

Cirkulär profil

Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

 Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor

Återtagande

No