

Produktdatablad

Specifikationer



Personskyddsbrytare, Acti9 iDPN N, Vigji, 1 P+N, 10 A, C-kurva, 30 mA, klass AC, märkspänning 230 V, brytförmåga 6kA

E-nummer:

2164985

A9D31610

EAN-kod: 3606480471988

Produktdata

produktfamilj	Acti 9
produktnamn	Acti 9 iDPN Vigji
typ av produkt eller komponent	Personskyddsbrytare
enhetens korta namn	iDPN N Vigji
enhetsapplikation	Distribution
antal poler	1P + N
antal skyddade poler	1
neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	10 A
typ av nät	AC
utlösarteknik	Termisk-magnetisk
kurvkod	C
känslighet läckström	30 mA
jordfelskydd med tidsfördröjning	Momentan
jordfelsbrytare klass	Typ AC
brytförmåga	6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1 vid 230...240 V AC 50 Hz
lämplighet för isolation	Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2

Teknisk data

Complementary	Utgående
nätverksfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	230...240 V AC 50 Hz
magnetisk utlösningssnivå	5...10 x In
jordfelsbrytare strömutfösningsteknik	Spänningsoberoende
[ICS] servicebrytförmåga	6000 A 100 % x Icn vid 230...240 V AC 50 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
märkström bryt- och slutkapacitet	Idm 6000 A vid 230...240 V AC 50 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
begränsningsklass	3 överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
[Ui] isolationsspänning	400 V AC 50 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
positionsindikering	Ja

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Manövertyp	Vippa
lokal indikering	Till, från, felutlösning
montagesätt	Clip-on
montagefästen	DIN-skena
kombinerad skenfördelning kompatibilitet	Topp eller botten: ja
anslutningsavstånd	9 mm mellan fas och nolla
9mm modul	4
höjd	85 mm
bredd	36 mm
djup	73 mm
produktens vikt	125 g
färg	Vit
mekanisk livslängd	20000 cycles
elektrisk livslängd	20000 cycles
beskrivning läsmöjligheter	Padlocking device
anslutningar - plintar	Enkel anslutning topp eller botten 1...16 mm ² solid Enkel anslutning topp eller botten 1...10 mm ² flexibel Enkel anslutning topp eller botten 1...10 mm ² flexibel med hylsa
kabelns skullängd	15 mm for topp eller botten connection
åtdragningsmoment	2 N.m topp eller botten
jordfelskydd	Integrerade

Miljö

standarder	EN/IEC 61009-2-1
produktcertifieringar	VDE GOST
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
föreningegrad	3
överspänningskategori	III överensstämmer med IEC 60364
elektromagnetisk kompatibilitet	Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
tropicalisation	2 överensstämmer med IEC 60068-1
relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,000 cm
Förpackning 1 bredd	8,500 cm
Förpackning 1 djup	10,000 cm
Förpackning 1 vikt	207,000 g

Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	54
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	11,601 kg

Logistik information

Ursprungsland	ES
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Ja](#)

Miljöcertifikat

Bvb [Rekommenderad](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv [Överensstämmer med undantag](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Weee [Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)