


Produktdatablad

Specifikationer



Vägguttag, Exxact, Primo, 2-vägs, jordat, infälld, USB, 2 utgångar, 3,0A, Typ A + C, snabbanslutning, Vit

E-nummer:
1820386

WDE002195

EAN-kod: 3606489859992

Produktdata

produktfamilj	EXXACT
typ av produkt eller komponent	USB typ A + vägguttag
typ av USB-strömförsörjning	USA typ A + C

Teknisk data

produktbeskrivning	RPM
apparatmontering	Infälld
antal uttagsbrunnar	2
uttagstyp	Jordat
Outlet standard deviation	Schuko
standardbeskrivning för uttag	Sidjord
uttagstyp	Med petskydd
märkström	16 A
integrerad anslutningstyp	Vägguttag 2 250 V AC, maximal belastningsström: 16 A USB typ A 1 5 V alla positioner, maximal belastningsström: 2.4 A USB typ C 1 5 V alla positioner, maximal belastningsström: 3 A
anslutning kraft	17 W
läge jordningsfäste	Rakt 0° position
lokal indikering	LED (orange)laddning:
färg	Vit
ytbehandling	Blank
ytbehandling	Målad
typ av förpackning	Låda
omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
omgivningstemperatur vid drift	-5...40 °C
produktens livslängd i timmar	30000 h 15 W
anslutningar - pintar	Snabbanslutning: 2 x fas Snabbanslutning: 2 x neutral Snabbanslutning: 4 x jord Snabbanslutning: 4 x isolerad
anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fäträdig (FK) kabel (kablar)
material	ABS/PC
kabelns skallängd	11 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

höjd	128 mm
bredd	87 mm
inbyggnadsdjup	22,4 mm
standarder	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Miljö

produktcertifieringar	FIMKO SEMKO
direktiv	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
IK-skyddsgrad	IK04
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,0 cm
Förpackning 1 bredd	9,0 cm
Förpackning 1 djup	13,6 cm
Förpackning 1 vikt	175,0 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	36
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	6,741 kg

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

Miljöpåverkan

Miljöinformation

[Produktmiljöprofil](#)

Use Better

Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong

Nej

Förpackning utan plast

Nej

[EU:s RoHS-direktiv](#)

Kompatibel

SCIP-nummer

24c248b8-db8b-45e7-95c0-c847b8d87422

REACH-förordningen

[REACH-Deklaration](#)

RoHS-förordning - Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Use Again

Packa om och återskapa

Cirkulär profil

[Information om livslängdsslut](#)

Återtagande

No