

Produktdatablad

Specifikationer



Dimmer, Exxact, vrid, LED, 370W, infälld, bakkantstyrd LED 1-200VA, skruvanslutning, Vit

E-nummer:
1360752

WDE002306

EAN-kod: 3606481056559

Produktdata

produktfamilj	EXXACT
typ av produkt eller komponent	Dimmer
färg	Vit (RAL 9003)
kvantitet per set	1 st

Teknisk data

produktbeskrivning	Med fästram
apparatmontering	Infälld
enhetsapplikation	Dimmer
dimmerkontroll	Vrid
montering	Med skruvar
märkström	10 A
Ue märkspänning	230 V
typ av nät	AC
nätverksfrekvens	50/60 Hz
yttbehandling	Blank
typ av last	Glödlampa: 3...370 W vid 230 V AC Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 3...370 W vid 12 V AC Halogenlampa: 3...370 W vid 230 V AC LED-lampa: 0...130 W vid 230 V AC
skyddstyp	Kortslutningsskydd Automatiskt överlastskydd
anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
åtdragningsmoment	0,5 N.m
anslutningskapacitet	1 x 2.5 mm ² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar) 2 x 1.5 mm ² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar)
kabelns skallängd	6 mm
material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
höjd	71 mm
bredd	71 mm
djup	51 mm
inbyggnadsdjup	29 mm
produktens vikt	94 g

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

produktcertifieringar	CE
-----------------------	----

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

IK-skyddsgrad	IK02
---------------	------

standarder	EN 60 669-2-1
------------	---------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
-------------------	-----

Antal i Förpackning 1	1
-----------------------	---

Förpackning 1 höjd	6,0 cm
--------------------	--------

Förpackning 1 bredd	7,5 cm
---------------------	--------

Förpackning 1 djup	7,5 cm
--------------------	--------

Förpackning 1 vikt	118,0 g
--------------------	---------

Förpackningstyp 2	S03
-------------------	-----

Antal i Förpackning 2	60
-----------------------	----

Förpackning 2 höjd	30,0 cm
--------------------	---------

Förpackning 2 bredd	30,0 cm
---------------------	---------

Förpackning 2 djup	40,0 cm
--------------------	---------

Förpackning 2 vikt	7,521 kg
--------------------	----------

Logistik information

Ursprungsland	LV
---------------	----


Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data >](#)

[Hur vi bedömer produkthållbarhet >](#)

Miljöpåverkan

Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)	6
Miljöinformation	Produktmiljöprofil
 BVB	Accepterad


Use Better

Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel med undantag
SCIP-nummer	Ef27c773-213e-4c6a-a019-2453de63c3be
REACH-förordningen	REACH-Deklaration
RoHS-förordning - Kina	RoHS-deklaration Kina

Use Again

Packa om och återskapa

Cirkulär profil	Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)	 Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande	No