

# Produktdatablad

Specifikationer



Kapsling, Mureva, 4 moduler, med 1 uttagsbrunn 65x85 mm, B 98 mm, H 248 mm, utan plintar för jord och neutralledare

13175

EAN-kod: 3303430131755

## Produktdata

produktfamilj	Mureva
produktnamn	Mureva Enclosure
typ av produkt eller komponent	Kapsling med förhöjd kapslingsklass
kapslingstyp	Kapsling med uttag
typ av montageplåt	Utan montageplåt

## Teknisk data

montage kapsling	Yta
9mm modul	8
antalet moduler (18 mm) per rad	4
totalt antal 18 mm moduler	4
antal horisontella rader	1
isolationsklass	Dubbelisolerad Klass II
antalet interface	1
typ av front	Transparent
förlusteffekt i W	10 W
[In] märkström	63 A
typ av spår	DIN
antal förpräglade hål PG ISO	1
beskrivning låsmöjligheter	Tillvalt lås
kapslingsmaterial	Självslöcknande polymer hus:
produktens vikt	0,425 kg
basmått	65 x 85 mm
bredd	98 mm
höjd	248 mm
djup	98 mm
internt djup	61 mm
färg	Transparent gröndörr: Ljusgrå, (RAL 7035)kapsling:

## Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

standarder	EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 61439-3 EN 50262 IEC 60670
brandtålighet	650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK09 överensstämmer med EN 50102
Miljöegenskaper (UV)	UV resistent: klass 3 överensstämmer med ISO 4582:2010 UV ljus test överensstämmer med ISO 4892-2:2013
överspänningskategori	II
omgivningstemperatur vid drift	-25...40 °C

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	9,700 cm
Förpackning 1 bredd	9,800 cm
Förpackning 1 djup	24,500 cm
Förpackning 1 vikt	395,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	8
Förpackning 2 höjd	21,800 cm
Förpackning 2 bredd	34,300 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	3,400 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	192
Förpackning 3 höjd	100,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	94,392 kg

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Hållbarhet

**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Material med lägre påverkan    Transparens    RoHS/REACH

## Resursprestanda

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content    26

## Välbefinnandeprestanda

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation    Ja

Halogenfri Produkt

## Certifieringar och standarder

Reach-Förordning    [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina    [RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning    [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder