

# Produktdatablad

Specifikationer



## Normkapsling, PrismaSeT XS, utvändigt i plast med vit dörr, RAL9003, IP40, jord och neutralledarplint, 4x24 moduler

E-nummer:

2202002

LVSXQ424

EAN-kod: 3606481073051

## Produktdata

produktfamilj	PrismaSeT
produktnamn	XS
typ av produkt eller komponent	Kapsling
kapslingstyp	Fördelningskapsling
montage kapsling	Yta

## Teknisk data

bredd	Total: 550 mm
höjd	Total: 750 mm
djup	Total : 168 mm
internt djup	155 mm
antalet moduler (18 mm) per rad	24
antal horisontella rader	4
totalt antal 18 mm moduler	96
9mm modul	192
isolationsklass	Klass II
erhållen utrustning	Identifieringsetikett 4 Etikettskydd 4 Plintblock 2 Täckplatteremsa 1 Dörr 1 DIN-skena 4 Cable fixing hardware 6 Back plate 1
typ av frontplåt	Normprodukter
dörrtyp	Slät
typ av spår	Symetrisk DIN
typ av montageplåt	Utan montageplåt
löstagbara delar	DIN-skena
förlusteffekt i W	87 W
[In] märkström	125 A
[Ui] isolationsspänning	400 V
kabelingång	Kabel eller rör Hålplåtar Kanalisering Löstagbara plåtar

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

<b>antal terminalblock</b>	1 jord med 48 anslutningar 1 neutral med 70 anslutningar
<b>fördelningsblock utgående</b>	6 x 25 mm <sup>2</sup> + 42 x 4 mm <sup>2</sup> för jord 5 x (3 x 25 mm <sup>2</sup> + 11 x 4 mm <sup>2</sup> ) för neutral
<b>anslutningar - pintar</b>	Skruvanslutning (jord) 6...25 mm <sup>2</sup> , 6 x Push-in (jord) 1,5...4 mm <sup>2</sup> (flexibel) , 42 x Push-in (jord) 6 mm <sup>2</sup> (Solid eller fåtrådig) , 42 x Skruvanslutning (neutral) 6...25 mm <sup>2</sup> , 15 x Push-in (neutral) 1,5...4 mm <sup>2</sup> (flexibel) , 55 x Push-in (neutral) 6 mm <sup>2</sup> (Solid eller fåtrådig) , 55 x
<b>beskrivning låsmöjligheter</b>	Option nyckellås
<b>kapslingsmaterial</b>	Metall bakdel: Technoplast kapsling: Technoplast centrumplatta: Metall dörr:
<b>produktens vikt</b>	14,180 kg
<b>färg</b>	Vit (RAL 9003)kapsling: Vit (RAL 9003)centrumplatta: Vit (RAL 9003)dörr:
<b>marknadssegment</b>	Bostäder Mindre byggnader

## Miljö

<b>brandtålighet</b>	650 °C kapsling: överensstämmer med IEC 60695-2-11 650 °C centrumplatta: överensstämmer med IEC 60695-2-11
<b>IP-kapslingsklass</b>	IP40 med stängd dörr
<b>IK-skyddsgrad</b>	IK09 med stängd dörr
<b>överspänningskategori</b>	II
<b>omgivningstemperatur vid drift</b>	-25...60 °C
<b>standarder</b>	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
<b>kvalitetsmärkning</b>	IMQ

## Förpackningsinformation

<b>Förpackningstyp 1</b>	PCE
<b>Antal i Förpackning 1</b>	1
<b>Förpackning 1 höjd</b>	22,000 cm
<b>Förpackning 1 bredd</b>	64,000 cm
<b>Förpackning 1 djup</b>	84,000 cm
<b>Förpackning 1 vikt</b>	15,230 kg
<b>Förpackningstyp 2</b>	P12
<b>Antal i Förpackning 2</b>	5
<b>Förpackning 2 höjd</b>	124,000 cm
<b>Förpackning 2 bredd</b>	80,000 cm
<b>Förpackning 2 djup</b>	120,000 cm
<b>Förpackning 2 vikt</b>	86,000 kg

## Hållbarhet

**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

## Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

✓ Halogenfri Produkt

## Certifieringar och standarder

Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil

Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Image of product / Alternate images

Alternative

---

