

Produktdatablad

Specifikationer



Normkapsling, PrismaSeT XS, utvändig i plast med vit dörr, RAL9003, IP40, jord och neutralledarplint, 5x24 moduler

E-nummer:

2202003

LVSXQ524

EAN-kod: 3606481073068

Produktdata

produktfamilj	PrismaSeT
produktnamn	XS
typ av produkt eller komponent	Kapsling
kapslingstyp	Fördelningskapsling
montage kapsling	Yta

Teknisk data

bredd	Total: 550 mm
höjd	Total: 900 mm
djup	Total : 168 mm
internt djup	155 mm
antalet moduler (18 mm) per rad	24
antal horisontella rader	5
totalt antal 18 mm moduler	120
9mm modul	240
isolationsklass	Klass II
erhållen utrustning	Identifieringsetikett 5 Etikettskydd 5 Plintblock 2 Täckplatteremsa 2 Dörr 1 DIN-skena 5 Cable fixing hardware 4 Back plate 1
typ av frontplåt	Normprodukter
dörrtyp	Slät
typ av spår	Symetrisk DIN
typ av montageplåt	Utan montageplåt
löstagbara delar	DIN-skena
förlusteffekt i W	94 W
[In] märkström	125 A
[Ui] isolationsspänning	400 V
kabelingång	Kabel eller rör Hålplåtar Kanalisering Löstagbara plåtar

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

antal terminalblock	1 jord med 62 anslutningar 1 neutral med 84 anslutningar
fördelningsblock utgående	9 x 25 mm ² + 53 x 4 mm ² för jord 6 x (3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ²) för neutral
anslutningar - plintar	Skruvanslutning (jord) 6...25 mm ² , 9 x Push-in (jord) 1,5...4 mm ² (flexibel) , 53 x Push-in (jord) 6 mm ² (Solid eller fåtrådig) , 53 x Skruvanslutning (neutral) 6...25 mm ² , 18 x Push-in (neutral) 1,5...4 mm ² (flexibel) , 66 x Push-in (neutral) 6 mm ² (Solid eller fåtrådig) , 66 x
beskrivning låsmöjligheter	Option nyckellås
kapslingsmaterial	Metall bakdel: Technoplast kapsling: Technoplast centrumplatta: Metall dörr:
produktens vikt	17,050 kg
färg	Vit (RAL 9003)kapsling: Vit (RAL 9003)centrumplatta: Vit (RAL 9003)dörr:
marknadssegment	Bostäder Mindre byggnader

Miljö

brandtålighet	650 °C kapsling: överensstämmer med IEC 60695-2-11 650 °C centrumplatta: överensstämmer med IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass	IP40 med stängd dörr
IK-skyddsgrad	IK09 med stängd dörr
överspänningskategori	II
omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
kvalitetsmärkning	IMQ

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	22,000 cm
Förpackning 1 bredd	63,700 cm
Förpackning 1 djup	98,600 cm
Förpackning 1 vikt	18,355 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	122,000 cm
Förpackning 2 bredd	80,000 cm
Förpackning 2 djup	120,000 cm
Förpackning 2 vikt	100,000 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

✓ Halogenfri Produkt

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil

Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Image of product / Alternate images

Alternative

