



Normkapsling, Resi9 KV, infälld, 2 x 12 moduler som kan utökas till 2 x 14, infällnadsmått 330x435x90 (BxHxD)

E-nummer:
2201697 R9H10826

EAN-kod: 3606486377192

Produktdata

produktfamilj	Resi9
produktnamn	Resi9 KV
typ av produkt eller komponent	Kapsling
kapslingstyp	Normkapsling
bredd	Utsida: 344 mm Omsluten: 330 mm
höjd	Omsluten: 435 mm Utsida: 474 mm
djup	Utsida : 103,4 mm
Antal 18 mm moduler per rad	12
Antal horisontella rader	2
erhållen utrustning	Plintblock 2 x Identifieringsetikett 1 x Monteringskit för gipsskiva 1 x
Typ av dörr	Hel dörr

Teknisk data

montage kapsling	Infälld
montagefästen	Ihålig vägg
9mm modul	48
totalt antal 18 mm moduler	24
[In] märkström	63 A
[Ui] isolationsspänning	690 V
typ av spår	DIN
typ av montageplåt	Utan montageplåt
kabelingång	Flexibla lock
antal terminalblock	2 neutral / jord (skruvanslutning) med 17 anslutningar 1 neutral / jord (skruvanslutning) med 1 anslutningar
fördelningsblock utgående	28 x 4 mm² för neutral / jord 7 x 16 mm² för neutral / jord 3 x 10 mm² för neutral / jord
beskrivning låsmöjligheter	Tillvalt lås
kapslingsmaterial	Galvaniserat stål dörr: Självslocknande plast kapsling:
inbyggnadsdjup	90 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

internt djup	85 mm
färg	Vit (RAL 9016)dörr: Vit (RAL 9016)kapsling:
marknadssegment	Bostäder Kommersiella byggnader

Miljö

brandtålighet	850 °C kapsling: överensstämmer med IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass	IP30
överspänningskategori	II
omgivningstemperatur vid drift	-20...40 °C
standarder	IEC 61439-3 IEC 60670-24 DIN 43871 IEC 61439-1 IEC 60670-1

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	48 cm
Förpackning 1 bredd	34 cm
Förpackning 1 djup	10 cm
Förpackning 1 vikt	3 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	52
Förpackning 2 höjd	180 cm
Förpackning 2 bredd	80 cm
Förpackning 2 djup	120 cm
Förpackning 2 vikt	168 kg

Logistik information

Ursprungsland	DE
---------------	----



Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

Use Better

Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
RoHS-förordning - Kina	RoHS-deklaration Kina

Use Again

Packa om och återskapa	
Återtagande	No