

Produktdatablad

Specifikationer



Normkapsling, Resi9 KV, infälld, 3 x 12-14 moduler

E-nummer:

2200890

R9H10837

EAN-kod: 3606481330703

! Utgången

Produktdata

produktfamilj	Resi9
produktnamn	Resi9 KV
typ av produkt eller komponent	Kapsling
kapslingstyp	Normkapsling
bredd	Utsida: 344 mm Omsluten: 324 mm
höjd	Utsida: 624 mm Omsluten: 581 mm
djup	Utsida : 13,4 mm
Antal 18 mm moduler per rad	12
Antal horisontella rader	3
erhållen utrustning	Plintblock 2 x Identifieringsetikett 1 x Monteringskit för gipsskiva 1 x
Typ av dörr	Hel dörr

Teknisk data

montage kapsling	Infälld
montagefästen	Ihålig vägg
9mm modul	72
totalt antal 18 mm moduler	36
[In] märkström	63 A
[Ui] isolationsspänning	690 V
typ av spår	DIN
typ av montageplåt	Utan montageplåt
kabelingång	Flexibla lock
antal terminalblock	1 neutral / jord (skruvanslutning) med 1 anslutningar 2 neutral / jord (skruvanslutning) med 27 anslutningar
fördelningsblock utgående	3 x 10 mm ² för neutral / jord 13 x 16 mm ² för neutral / jord 42 x 4 mm ² för neutral / jord
beskrivning låsmöjligheter	Tillvalt lås
kapslingsmaterial	Galvaniserat stål dörr: Självslocknande plast kapsling:

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

inbyggnadsdjup	90 mm
internt djup	85 mm
färg	Vit (RAL 9016)dörr: Vit (RAL 9016)kapsling:
marknadssegment	Kommersiella byggnader Bostäder

Miljö

brandtålighet	850 °C kapsling: överensstämmer med IEC 60695-2-11
överspänningskategori	II
omgivningstemperatur vid drift	-20...40 °C
standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-3 DIN 43871 IEC 60670-24 IEC 60670-1

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	10,500 cm
Förpackning 1 bredd	63,000 cm
Förpackning 1 djup	36,000 cm
Förpackning 1 vikt	4,442 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	39
Förpackning 2 höjd	180,000 cm
Förpackning 2 bredd	80,000 cm
Förpackning 2 djup	120,000 cm
Förpackning 2 vikt	183,327 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens [RoHS/REACH](#)

Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil

Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder