

Tekniskt datablad

Artikelnummer
323-20120

MA47-12/3



Produktgrupp	Krypslang upp till 4:1 - 1 m längder
Produktfamilj	MA47 - mediumtjockväggig med lim
Material	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Färg	Svart (BK)
Diameter inre krympt \emptyset (d) max.	3,0 mm
Diameter inre okrympt \emptyset (D) min.	12,0 mm
Draghållfasthet MPa [Testmetod]	12 MPa [ASTM D2671]
Elasticitet [Testmetod]	350 [ASTM D2671]
Förlängning vid värmeåldring	300 %
Genomslagshållfasthet [Testmetod]	15 kV/mm [IEC 60243]
Krympförhållande	upp till 4:1
Krymptemp. min - °C	+120 °C
Lågtemperatur testmetod	ASTM D2671
Längdkrympning efter krymp	-10% max
Lim	Smältlim
Oljeresistent (Ja/Nej)	Ja
Skyddsklass	A (VDE 0530)
Temp. Område	-55°C till +110°C
Vägg tjockl (WT)	1,8 mm
Värmeåldring draghållfasthet	12 MPa
Värmechocktest	4h/225°C
Värmeåldringstest [Testmetod]	168h/150°C [ASTM D2671]

HF ✓

RoHS ✓