

WLF IP44 Bas Flex

Artikelnummer 7219499



Industriarmatur tillverkad i stål med en kupa i mikropriamatisk polykarbonat med löstagbar opalfilm. Bestyckad med en ställbar LED-enhet med ställbar färgtemperatur 3000K/4000K och ställbar effekt i 4 olika lägen. Levereras med kopplingsplint 5x2,5mm2 i vardera ände av armaturen. Enkel att öppna, installera och underhålla. Läsbar kupa med hjälp av stift. Passar i flera miljöer så som kök, korridorer m.m.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	40
Alternativa effekter (W)	20/24/35/40
Armaturlumen (lm)	6400
Effektivitet (lm/W)	160
Färgtemperatur (K)	3000/4000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Färgåtergivning (CRI)	>80
Ljuskälla	LED utbyttbar
Ljuskälla ingår	Ja
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Ersätter T5 lysrör	2x28W
Ersätter T8 lysrör	2x36W
Styrning	On/Off
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
GTIN	7393047044179
Dimbar	Nej
IP-klass	IP44
D-märkt	Nej
Vandalklass (IK)	IK09
Skyddsklass	I
Omgivningstemp. (°C)	-25°C + 50°C

Mått och installation

Höjd (mm)	50
Bredd (mm)	148
Längd (mm)	1198
Vikt (kg)	2,8
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Nej

Drift och anslutning

Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Ledararea (mm ²)	2,5
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Livslängd drivdon (h)	100000
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Vit
Material	Stål
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, klar
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

