

WLF IP44 Bas Flex

Artikelnummer 7219500



Industriarmatur tillverkad i stål med en kupa i mikrop Prismatisk polykarbonat med löstagbar opalfilm. Bestyckad med en ställbar LED-enhet med ställbar färgtemperatur 3000K/4000K och ställbar effekt i 4 olika lägen. Levereras med kopplingsplint 5x2,5mm2 i vardera ände av armaturen. Enkel att öppna, installera och underhålla. Läsbar kupa med hjälp av stift. Passar i flera miljöer så som kök, korridorer m.m.

Ljusteknisk data

| | |
|--------------------------|---------------|
| Effekt (W) | 55 |
| Alternativa effekter (W) | 40/45/50/55 |
| Armaturlumen (lm) | 8800 |
| Effektivitet (lm/W) | 160 |
| Färgtemperatur (K) | 3000/4000 |
| Ljusspridning | Symmetrisk |
| Spridningsvinkel (°) | 120 |
| Färgåtergivning (CRI) | >80 |
| Ljuskälla | LED utbyttbar |
| Ljuskälla ingår | Ja |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |

Produktspecifikation

| | |
|----------------------|---------------|
| Ersätter T5 lysrör | 2x35W |
| Ersätter T8 lysrör | 2x36W |
| Styrning | On/Off |
| Med ljussensor | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| GTIN | 7393047044186 |
| Dimbar | Nej |
| IP-klass | IP44 |
| D-märkt | Nej |
| Vandalklass (IK) | IK09 |
| Skyddsklass | I |
| Omgivningstemp. (°C) | -25°C + 50°C |

Mått och installation

| | |
|----------------|------|
| Höjd (mm) | 50 |
| Bredd (mm) | 148 |
| Längd (mm) | 1498 |
| Vikt (kg) | 3,3 |
| Vidarekoppling | Ja |
| Dragavlastning | Nej |

Drift och anslutning

| | |
|------------------------------|---------------|
| Spänning (V) | 220-240 |
| Spänningstyp | AC |
| Anslutning (typ) | Snabbplint |
| Ledararea (mm ²) | 2,5 |
| Drivdon ingår | Ja |
| Typ av drivdon | Konstantström |
| Livslängd drivdon (h) | 100000 |
| Livslängd L70 (h) Ta 25°C | 100000 |
| Livslängd L80 (h) Ta 25°C | 80000 |
| Livslängd L90 (h) Ta 25°C | 50000 |

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

| | |
|------------------|-------------------|
| Färg | Vit |
| Material | Stål |
| Glas/Bländskydd | Plast, PMMA, klar |
| Svensktillverkad | Nej |

Miljöbilder

