

WLF IP44 II Flex

Artikelnummer 7218245



Industriarmatur tillverkad i stål med en kupa i mikropriamatisk polykarbonat med löstagbar opalfilm. Bestyckad med en ställbar LED-enhet med ställbar färgtemperatur 3000K/4000K och ställbar effekt i 4 olika lägen. Montage dikt tak. WLF IP44 II 600mm levereras med kopplingsplint 5x2,5mm² i mitten av armaturen. WLF IP44 II Sensor kan installeras som master armatur och kan styra max 400W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 400W totalt. WLF IP44 II 1200mm och 1500mm levereras med 3st kopplingsplintar. 1st i mitten och en i vardera ände av armaturen. Enkel att öppna, installera och underhålla. Passar i flera miljöer så som kök, korridorer m.m.

Ljuskteknisk data

Effekt (W)	40
Alternativa effekter (W)	23/29/35/40
Armaturlumen (lm)	6400
Färgtemperatur (K)	3000/4000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Färgåtergivning (CRI)	>80
Ljuskälla	LED utbytbart
Ljuskälla ingår	Ja
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Ersätter T5 lysrör	2x28W
Ersätter T8 lysrör	2x36W
Styrning	HF-sensor
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Max detektering (m)	6
GTIN	7393047112021
Energimärkning	C
Dimbar	Nej
Effektfaktor (PF)	0,9
IP-klass	IP44
D-märkt	Nej
Vandalklass (IK)	IK10
Skyddsklass	I
Omgivningstemp. (°C)	-25°C + 50°C

Mått och installation

Höjd (mm)	52
Bredd (mm)	155
Längd (mm)	1195
Vikt (kg)	2,8
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Nej

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	24
Avsäkring B16 (st)	38
Avsäkring C10 (st)	40
Avsäkring C16 (st)	64
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Ledararea (mm ²)	2,5
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Antal poler	5
Livslängd drivdon (h)	100000
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Vit
Material	Stål
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, klar
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

