

## Insats vipprötryckknapp 10 A 250 V~ slutande kontakt 1-polig



| Specifikation                                                                                     | Artikelnr.         | FE     | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----|---------------|
|  med fästklor    | 3151 00<br>1850450 | 10/100 | 21 | 4010337038764 |
|  utan fästklor | 3871 00            | 10     | 01 | 4010337064626 |

## Egenskaper

- Flytande vippra gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklor).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

## Tekniska data

## Inbyggnadsdjup

- 3151 00: 32 mm
- 3871 00: 23 mm

## Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm<sup>2</sup>

## Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.